



PV meters
 Width : 1.75
 Track : 1.65
 Lock to Lock Time : 6.00
 Steering Angle : 30.0

- LEGENDA**
- klupe 17 kom.
 - vezovi za bicikle 3 kom.
 - Zadržajere 5 kom.
 - zaštitni stubovi 140 kom.
 - parking mesto 25kom.
 - oglašni stub 1kom.
 - kolaska rampa 3kom.
 - drvo u zadržajeri 11 kom.
 - popločana površina
 - koridor za saobraćajni tok
 - cesma sa fontanom /poseban projekat/
 - oluk
 - ulaz u objekte
 - silvni rešetka 8kom.
 - kandelabr 7 kom
 - korpe za otpadke 7kom.
 - granitni rigol

DIP INŽINJERING			
PROJEKTANT	IMB I PREZIME D. Pačić, dipl.ing. gradj.	POTPIS	investitor Gradska uprava grada Beograda Sekretarijat za saobraćaj
PROJEKT. FAZE			objekat Zona usporenog saobraćaja u ulici Mišarskoj i raskrnicu ulica Mišarske i Svetozara Markovica
DATUM	APRIL 2010. god.		crtez-faza PLAN POPLOČAVANJA
vista plana	GLAVNI PROJEKAT		
knjižga br.	list br. 3.4	razmera 1 : 100	